



PAT NGK®

TRÍPODE



EN 360:2002



El trípode **PAT NGK** es ideal para trabajos en espacios confinados como pozos de inspección, tanques, escotillas, etc.

Permite un ingreso seguro o ser el equipo de respaldo frente a una eventualidad.

Es ligero, seguro, fácil de instalar y transportar viene con un winche el cual deberá emplearse con un sistema de respaldo.

Sistema de Respaldo Opcional: Línea Retráctil con Recuperación.

(No incluye en el trípode).

Los usuarios y compradores de este equipo deben leer y comprender las instrucciones de uso y las consecuencias de un uso inadecuado, podrían derivar en lesiones personales graves o fatales.

Características:

Cable de acero de 20 m y winche incluido.

Patas telescópicas de altura ajustable.

Punto de anclaje en la cabeza del trípode que permite establecer una cuerda de salvamento o línea retráctil.

Trípode: EN 795: 1996 Clase B.

Cabrestante: EN 1496: 2006 Clase A.

Modelo Número	Modelo Número	Altura (M)	Dia. del Cable x Longitud	Carga Segura (kg)
HD-240-20	Aluminio	1.35-2.40M	5mm x 20M	150



Sistema de Respaldo (No incluye)

<https://www.patnbk.com.tw/>